

EH512

Lumineux et polyvalent



- **Projecteur Full HD 1080p – 5000 ANSI lumens**
- **Grande flexibilité d'installation : Lens shift vertical et zoom x1.6**
- **Contrôle complet - Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et Réseau Telnet**
- **Trapèze horizontale et correction géométrique 4 angles**

Conçu pour des environnements d'installation professionnels, le projecteur EH512 puissant et polyvalent offre une haute luminosité pour des projections lumineuses. Pour des installations plus complexes, ce projecteur est équipé d'un zoom large, d'un lens shift vertical, d'une correction de trapèze horizontale et d'une fonctionnalité d'ajustement géométrique 4 angles - idéal pour les murs irréguliers ou lorsque le projecteur est placé dans un angle par exemple.

Un haut parleur de 10W vous permet d'obtenir un son clair et puissant. Vous pouvez même faire des présentations depuis une clé USB en utilisant le visionneur de document intégré ou même sans fil depuis un appareil mobile avec le dongle USB. Et pour un contrôle complet, le projecteur possède un port RJ45 permettant de le piloter et le contrôler à distance via le réseau dans plusieurs pièces.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	5 000 lumens
Contraste	15 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction Keystone - horizontal	20
Correction Keystone - verticale	20
Correction Keystone automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraîchissement Vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.67m - 7.65m (26.2in - 301.1in)(Diagonal)
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	330
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 6000 (Dynamique), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.41:1 - 2.24:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 - 32.62
Lens shift	Verticale +17, %
Offset Natif	99%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/wireless Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x USB-A power 1.5A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	30db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	21 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur basique
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Yes - optional
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	310W
Consommation énergétique (max)	390W
Poids et dimensions	
Poids Net	4.6kg
Dimensions (LxPxH)	369 x 295 x 132mm

