

## Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

Product ID: VS221VGA2HD



Le commutateur automatique HDMI et VGA VS221VGA2HD vous permet de connecter une source audio-vidéo HDMI et VGA au même écran ou vidéoprojecteur HDMI, et de passer automatiquement ou manuellement d'une source vidéo affichée à l'autre. Ce commutateur audio/vidéo à entrées multiples prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 (1080p) et inclut le matériel de fixation pour une installation nette et professionnelle.

### Un commutateur pour VGA et HDMI

Le commutateur A/V offre la conversion VGA intégrée, ce qui vous permet de connecter une source vidéo HDMI et VGA au même écran HDMI, sans devoir utiliser d'adaptateurs ou de scalers supplémentaires.

## Un contrôle sans effort

Le modèle VS221VGA2HD assure un fonctionnement sans effort avec deux modes de commutation automatiques différents : la commutation automatique qui détecte et sélectionne les périphériques nouvellement connectés ainsi que la sélection prioritaire qui permet de choisir quel port doit être activé par défaut pour la commutation automatique.

## Concentrez-vous sur votre présentation, pas sur les branchements de la salle de conférence

Ce commutateur A/V convient à une utilisation dans les salles de conférence et de classe : le modèle VS221VGA2HD comporte des entrées VGA et HDMI pour prendre en charge toute une gamme d'appareils et le convertisseur intégré facilite la connexion à l'écran de la salle sans nécessiter l'utilisation d'adaptateurs supplémentaires. De plus, la commutation automatique favorise la collaboration spontanée entre les étudiants et les collègues, car elle permet de partager un vidéoprojecteur entre plusieurs appareils sources.

Les utilisateurs recherchant un dispositif similaire avec une [sortie VGA](#) sont priés de se référer au modèle [VS221HD2VGA](#).

Le modèle VS221VGA2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Passez automatiquement de votre boîtier décodeur à votre ordinateur dans un environnement de home-cinéma
- Partagez un vidéoprojecteur de salle de classe ou de conférence avec des sources vidéo VGA et HDMI
- Connectez des sources vidéo VGA et HDMI sur un banc d'essai et passez de l'une à l'autre pour le dépannage des ordinateurs
- Basculez entre différentes sources vidéo VGA et HDMI sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, les centres commerciaux ou les écoles

### Spécifications techniques

- Peut accueillir des périphériques d'entrée VGA et HDMI en un seul commutateur avec sortie HDMI, épargnant ainsi des frais et des efforts en réduisant la nécessité d'utiliser des adaptateurs
- Un contrôle sans effort avec la sélection de port automatique et prioritaire
- Idéal pour les applications d'affichage dans des salles de classe ou de conférence pour permettre aux orateurs de se connecter à une vaste gamme d'appareils
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Matériel de fixation inclus

	Warranty	2 Years
<b>Matériel</b>	Nombre de ports	2
	Prise en charge audio	Oui
<b>Performance</b>	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920x1200
	Résolutions numériques max.	1920x1200
	Résolutions prises en charge	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
	Spécifications audio	Audio stéréo 3,5 mm 2 voies (VGA) Son surround 7.1 (HDMI)
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Sélection de port VGA 1 - Sélection de port HDMI
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Consommation électrique	5
	Courant de sortie	1 A
	Courant d'entrée	0.4 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	0 %~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	29 mm [1.1 in]
	Largeur du produit	54 mm [2.1 in]
	Longueur du produit	102 mm [4 in]
	Poids du produit	225 g [7.9 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	651 g [23 oz]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur convertisseur VGA+HDMI vers HDMI 1 - Ensemble de montage

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord /  
EU / GB / ANZ)

1 - Manuel d'instruction

---

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis