



COLLABOREZ SIMPLEMENT

AVANTAGES

- Calendrier intégré pour retrouver facilement votre réunion et vous connecter
- L'interface intuitive facilite la personnalisation de l'expérience, pour des réunions plus productives
- La technologie Power over Ethernet ne nécessite qu'un seul câble, ce qui élimine l'encombrement sur votre table
- Configuration facile : le Poly TC8 est couplé à l'avance lorsqu'il est acheté dans le cadre d'une solution vidéo Poly complète

POLY TC8

Cette interface tactile intuitive permet d'accéder facilement aux solutions de visioconférence Poly. De conception épurée, Poly TC8 est doté d'un écran tactile haute résolution de 8 pouces qui donne facilement accès à des commandes claires. L'alimentation et les données sont transmises par un câble unique pour réduire l'encombrement. Après avoir utilisé le Poly TC8, le bon déroulement de vos réunions ne sera plus jamais une source de stress. Savoir que vous pouvez facilement créer, rejoindre une réunion ou partager du contenu vous permet de vous concentrer sur une collaboration plus fructueuse.

- Calendrier intégré pour rejoindre un appel d'une simple pression sur un bouton
- Partagez facilement du contenu, réglez la caméra et modifiez la disposition des participants
- Compatible avec Poly Studio série X et Poly G7500

POLY TC8



SPÉCIFICATIONS

LE PACK COMPREND :

- Câble Poly TC8 et RJ45 (LAN)
- Une fiche de configuration
- Déclaration de garantie imprimée

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions physiques : 205 x 123 x 79 mm (l x H x P) (8,07 x 4,84 x 3,11 pouces)
- USB 2.0 Micro-B (diagnostic)
- Système de verrouillage mécanique (verrou Kensington)
- Poids : 812 g (1,79 lb)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- Température : 0 à 40 °C (+32 à 104 °F)
- Hors fonctionnement : -20 à 60 °C (-20 à 140 °F)

ALTITUDE

- Fonctionnement : ASL de 0 à 10 000 pieds
- Hors fonctionnement : ASL de 0 à 35 000 pieds

SYSTÈMES COMPATIBLES

- Poly G7500 (logiciel 3.0 minimum)
- Poly Studio X30 et Studio X50

CONVIVIALITÉ

- Affichage : écran 8 pouces
- Format d'image : 16 x 10
- Résolution : WXGA (1280 x 800)

- Conçu avec un socle intégré, aucun support externe requis
- Angle de vue : 75 degrés (H/B/G/D)
- Angle de positionnement/placement : 60 degrés
- Commandes tactiles pour accéder aux commandes d'appel et aux menus d'administration
- Interface utilisateur intuitive

TECHNOLOGIE

- Les capteurs tactiles capacitifs prennent en charge la fonctionnalité tactile multipoint
- Commande d'API directement via le réseau
- Panneau LCD avec rétroéclairage par LED
- IPS (In-Plane Switching)
- Émetteur ultrasonique (pour le couplage audio)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- PoE (Power over Ethernet), compatible IEEE 802.3af Classe 3
- Mode veille avec faible consommation électrique

GARANTIE

- Un an : pièces et main d'œuvre
- Logiciel garanti 90 jours

N° DE RÉFÉRENCE

- 2200-30760-001

EN SAVOIR PLUS

Pour obtenir plus d'informations sur la solution Poly TC8, rendez-vous sur www.poly.com.