



## **LA VISIOCONFÉRENCE À LA SIMPLICITÉ ABSOLUE**

### **LES AVANTAGES**

- Préparez n'importe quelle petite salle de réunion en quelques minutes seulement, grâce à un processus de configuration simple et à un design tout-en-un
- Un partage de contenu sans fil à partir de n'importe quel appareil personnel, pour faciliter la tâche à tous les intervenants et aux invités, sans avoir besoin d'applications ou d'outils spécifiques
- Grâce à un captage audio puissant et à une technologie antibruit exceptionnelle, vous pouvez entendre chaque mot sans distraction
- Prise en charge intégrée des plates-formes vidéo dans le Cloud telles que Zoom, GoToMeeting et 8x8 signifie qu'aucun PC ni Mac ne sont nécessaires

### **SOLUTION VIDÉO X30 POLY STUDIO**

Découvrez le Poly Studio X30, une solution vidéo tout-en-un pour les petites et très petites salles de réunion. Elle est extrêmement simple à utiliser et prend en charge les principaux services vidéo Cloud déjà intégrés, sans PC ni Mac. Les voix sont claires et nettes, grâce à un ensemble de microphones dotés de la technologie beamforming et à une chambre acoustique. Le partage de contenu intégré sans fil permet aux utilisateurs de partager des contenus depuis leurs périphériques sans avoir besoin de câbles ou d'accessoires. La configuration, la gestion et la maintenance sont également rationalisées. Dites bonjour à la réduction des coûts informatiques.

- Idéal pour les salles de 6 personnes maximum
- Compact et léger, il tient facilement au dessus ou en dessous d'un écran
- Un prix abordable pour des performances exceptionnelles dans les petites salles de réunion sans vous ruiner

# POLY STUDIO X30



## SPÉCIFICATIONS

### LE PACK COMPREND :

- Poly Studio X30
- Lot de câbles
- Fixation du moniteur
- Cache de confidentialité

### STANDARDS ET PROTOCOLES VIDÉO

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

### ENTRÉE VIDÉO

- 1 HDMI

### SORTIE VIDÉO

- 1 HDMI
- Compatible avec les écrans tactiles

### RÉSOLUTION VIDÉO « PEOPLE »

- 4K, 30 fps (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s\*
- 1 080 p, 60 fps à partir de 1740 Kb/s
- 1 080 p, 30 fps à partir de 1 024 Kb/s
- 720 p, 60 fps à partir de 832 Kb/s
- 720 p, 30 fps à partir de 512 Kb/s

### RÉSOLUTION VIDÉO DES CONTENUS

- Entrée
  - UHD (3 840 x 2160)
  - HD (1 920 x 1 080 p)
  - WSXGA+ (1 680 x 1 050)
  - UXGA (1 600 x 1 200)
  - SXGA (1 280 x 1 024)
  - WXGA (1 280 x 768)
  - HD (1 280 x 720 p)
  - XGA (1 024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)

- Sortie
  - UHD (3 840 x 2160)
  - WUXGA (1 920 x 1 200)
  - HD (1 920 x 1 080)
  - WSXGA+ (1 680 x 1 050)
  - SXGA+ (1 400 x 1 050)
  - SXGA (1 280 x 1 024)
  - HD (1280 x 720)
  - XGA (1 024 x 768)
- Fréquence image du contenu
  - de 5 à 60 fps (résolution jusqu'à 4K à 15 fps en appel)

### PARTAGE DE CONTENUS

- Prise en charge de l'application de contenu Poly
- Apple Airplay
- Miracast
- Entrée HDMI
- Présentations sur tableau blanc

### CAMÉRA

- Zoom numérique 4x
- Angle de vue de 120°
- Résolution de capture UHD 2160p (4K)
- Cadrage automatique des participants
- Suivi de l'orateur automatique

### ENTRÉE AUDIO

- Quatre microphones MEMS

### SORTIE AUDIO

- Haut-parleur simple

### AUTRES INTERFACES

- 1x USB-A (3.0)
- 1x USB-C
- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Accès multicanal

### STANDARDS ET PROTOCOLES AUDIO

- Largeur de bande de 22 kHz avec technologie Polycom Siren 22
- Largeur de bande de 20 kHz avec G.719 (M- Mode) et technologie Polycom Siren 22
- Largeur de bande de 14 kHz avec technologie Polycom Siren 14, G.722.1 annexe C
- Largeur de bande de 7 kHz avec G.722, G.722.1
- Largeur de bande de 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A

### CONNEXION RÉSEAU

- IPv4
- IPv6
- 1 carte Ethernet 10/100/1G
- Auto-MDIX
- H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbit/s en mode Poly Video App
- Récupération des paquets perdus Polycom (Lost Packet Recovery) (LPR) de Polycom
- Allocation de la bande passante dynamique
- Taille des paquets (MTU) reconfigurable
- Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM
- SCEP simplifié

# POLY STUDIO X30



## SÉCURITÉ

- Cryptage (H.323, SIP) : AES-128, AES-256
- Prise en charge H.235.6
- Accès authentifié aux menus Admin, à l'interface Web et à l'API
- Configuration de la stratégie de mots de passe pour comptes locaux
- Profils de sécurité
- Verrouillage de compte local et de port de connexion
- Paramètres par défaut sécurisés
- Connexion à distance avec prise en charge de TLS
- Authentification externe Active Directory

## OPTIONS

- VESA et kit de fixation murale
- Support
- Poly TC8
- Télécommande Bluetooth Poly
- Poly trio

## INTEROPÉRABILITÉ

- Prise en charge des applications tierces natives, notamment Zoom Rooms et GoToRoom
- Tous les fournisseurs de services Cloud via le mode Poly Video App
- Mode du périphérique USB

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Détection automatique de l'alimentation
- Alimentation typique
  - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz
  - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz
- Dissipation thermique moyenne : 65 BTU/h

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : de 0 à 40° C
- Humidité en fonctionnement (sans condensation) : de 15 à 80 %
- Température hors fonctionnement : de -40 à 70° C
- Humidité hors fonctionnement (sans condensation) : de 5 à 95 %
- Altitude maximale : 4 876 m

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- 17,39 L x 2,46 H x 2,42 P (pouces)  
441,8 L x 62,5 H x 61,6 P (mm)
- 73 kg

## GARANTIE

- Un an : pièces et main d'œuvre

---

\*Certaines fonctions peuvent être uniquement disponibles avec certaines applications natives ou en mode Poly Video

## EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur la solution Poly Studio X30, rendez-vous sur [poly.com/studiox](https://poly.com/studiox)

Les spécifications et informations relatives au produit sont soumises à modifications.