

# Systeme de salle ClickShare Hub Pro + Sennheiser

Pack Microsoft Teams Room pour une collaboration améliorée dans les salles de réunion de taille moyenne.



- **Présentations sans fil :**  
Partage de contenu 4K avec 2 ClickShare  
Buttons de nouvelle génération et port DisplayPort™ USB-C
- **Basé sur Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)**
- **Prise en charge de deux écrans**
- **Caméra 4K Ultra HD avec fonctionnalités d'IA avancées**
- **Qualité audio supérieure avec 6 microphones et 4 haut-parleurs**

ClickShare Hub Pro et Sennheiser TeamConnect Bar M est conçu pour les salles de réunion de taille moyenne. Cette offre certifiée Microsoft Teams Rooms garantit conférences sans fil fluides, partage 4K, prise en charge du double écran et fonctionnalités audiovisuelles avancées. La collaboration est améliorée. La sécurité est renforcée, la conformité optimisée et l'intégration standardisée.

## Spécifications techniques

## SYSTÈME DE SALLE CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M

### Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Android (MDEP)
Microsoft Teams Rooms license required	Oui
Configuration système requise	Configuration minimale : Intel Core i3 ou AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, Windows 10 20HS ; Intel Core i3 ou Apple Silicon M1, 8 Go de RAM, macOS 11 Big Sur Configuration recommandée : Intel Core i5/Ultra 5 ou AMD Ryzen 7, 8 Go de RAM, Windows 11 dernière version ; Apple Silicon M3, 8 Go de RAM, macOS dernière version
Sorties vidéo	HDMI-1 : UW5K WUHD (5120 x 2160) à 30 Hz HDMI 2.0 ; HDMI-2 : 4K UHD (3840 x 2160) à 30 Hz HDMI 2.0 ; eDP (Panneau de configuration) : HD (1280 x 800) à 60 Hz DP 1.4
Entrées vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz HDMI 2.0
Caméra	Sennheiser TeamConnect Bar S
IA de la caméra	Vue en mosaïque des participants et cadrage automatique
Sortie audio	USB-A 2.0/3.0, USB-C 2.0/3.0, HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2 ClickShare Buttons de 5e génération
Microphones	4 microphones Sennheiser à formation de faisceau avec possibilité d'ajouter des microphones d'extension
Application ClickShare	Bureau
Haut-parleurs	2 haut-parleurs Sennheiser
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	1
Niveau de bruit	Maximum 25 dBA à 30 °C
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be et IEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	Max. 30 m (100 pieds) entre ClickShare Button et ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz DBS/HBS (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	Arrière : 1x port Ethernet LAN 1Gbit 1x port USB-C Power delivery 3.1 EPR (pour adaptateur secteur) 2x sorties HDMI 2.0, 2x ports USB-C 2.0/3.0, 1x port USB-A 2.0/3.0, 1x sortie USB-C 2.0/3.0 + USB-C DisplayPort™ 1x sortie USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ sortie à l'avant : 1x USB-C 2.0/3.0
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F) Max. 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation.
Système antivol	Serrure Kensington
Certifications	FCC/CE
Connexion réseau	LAN
Gestion et création de rapports	Oui, XMS Cloud
Garantie	3 ans standard
Dimensions (HxLxP)	37 * 180 * 180 (mm)
Consommation électrique	En fonctionnement : 160 W (max.) En veille :
Alimentation électrique	Chargeur externe USB-C 100 W (PD3.0 SPR), 180 W (PD3.1 EPR)
Poids	720 g
<b>ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)</b>	
Cable Length / Diameter	A0M / 6 mm

## Spécifications techniques

## SYSTÈME DE SALLE CLICKSHARE HUB PRO + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR M

Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20 W
Bend Radius	60 mm/30 mm (fixe/temporaire) Bien qu'une courbure minimale de 30 mm soit acceptable pendant la manipulation ou le routage, elle ne doit pas perdurer de façon permanente.
Temperature range	Fonctionnement : -10 °C à +60 °C (de +14 °F à +140 °F) Stockage : -20 °C à +70 °C (de -4 °F à +158 °F)
Humidity	Stockage/Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Flame rated	VW-1 (non homologué pour les plénums)
<b>Power supply</b>	
AC Input	100-240 V ~ 50-60 Hz 1,4 A
DC Output	100 W maximum (20 V 5 A) / 45 W (15 V 3 A) / 36 W (12 V 3 A) / 27 W (9 V 3 A) / 15 W (5 V 3 A)
Output Plug	USB Type-C
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	Se conformer à la norme DOE de niveau VI
Altitude	5 000 mètres
DC cable length	1,5 m
<b>Power cord</b>	
Color	Noir
Length	0,5 m
Plug Type	UE / États-Unis / Royaume-Uni / Chine / Suisse / Inde / Afrique du Sud / Australie et Nouvelle-Zélande
Connector Type	IEC60320-C5
<b>Control Panel</b>	
Touchscreen	Écran tactile capacitif projeté de 10,1 pouces avec revêtements anti-traces de doigts et antireflets, prenant en charge jusqu'à 4 points de contact pour une visibilité et une durabilité accrues
Resolution	1280*800 à 60 Hz
Brightness	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Haut/Bas/Gauche/Droite)
Human detection sensor	Détecte automatiquement les mouvements humains dans la pièce, dans un rayon de 2 mètres et un champ de vision de 90°, pour réveiller le système.
Connections	USB Type-C 2.0, mode alt. DisplayPort, PD3.0. Pour des performances optimales, nous recommandons l'utilisation du câble ClickShare USB-C AOC de 10 m inclus.
Anti-theft system	Serrure Kensington
Temperature range	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (de +32 °F à +104 °F) Stockage : -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F)
Humidity	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation. Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation.
Dimensions (HxWxD)	254,5 x 187,9 x 76,9 (mm)
Power consumption	Alimentation par USB depuis l'unité de base connectée. Consommation en fonctionnement : 7,3 W (max.). Consommation en veille :

Crée le : 21 May 2026

© 2026 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**