



## ASSOCIEZ LA VISIOCONFÉRENCE À LA SIMPLICITÉ ABSOLUE

### AVANTAGES

- Rendez une pièce de petite ou moyenne taille opérationnelle en quelques minutes, avec un processus d'installation simple et une conception tout-en-un
- Un partage de contenu sans fil à partir de n'importe quel appareil personnel, pour faciliter la tâche à tous les intervenants et aux invités, sans avoir besoin d'applications ou d'outils spécifiques
- Grâce à un captage audio puissant et à une technologie antibruit exceptionnelle, vous pouvez entendre chaque mot sans distraction
- Grâce à la prise en charge intégrée des plates-formes de services Cloud, aucun PC ni Mac ne sont nécessaires dans la pièce

### POLY STUDIO X50

La solution vidéo Poly Studio X50 offre une simplicité absolue dans un appareil compact et élégant. Dans les salles de petite et moyenne taille, connectez-vous facilement au logiciel de collaboration vidéo de votre choix. Profitez d'un son de qualité professionnelle, de fonctionnalités de caméra avancées et d'un contenu sans fil rapidement accessible, le tout dans une solution vidéo élégante. Finis les accessoires, cordons et câbles inutiles, ainsi que les PC ou Mac pour mener la réunion : le système d'exploitation Poly Video est aux commandes. Facile à installer et à configurer.

- Idéal pour les salles de 10 personnes maximum
- Un son riche, immersif et exceptionnel avec des haut-parleurs stéréo
- La prise en charge de deux moniteurs vous garantit une configuration idéale pour différents types de salles
- Exprimez-vous clairement grâce à notre nouvelle génération de microphones

# POLY STUDIO X50



## SPECIFICATIONS

### SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Le pack comprend :

- Poly Studio X50
- Lot de câbles
- Fixation murale
- Cache de confidentialité

### STANDARDS ET PROTOCOLES VIDÉO

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

### ENTRÉE VIDÉO

- 1 HDMI

### SORTIE VIDÉO

- 2 HDMI
- Compatible avec les écrans tactiles

### RÉSOLUTION VIDÉO « PEOPLE »

- 4K, 30 fps (TX et RX) à partir de 2 048 kbit/s\*
- 1 080 p, 60 fps à partir de 1740 Kb/s
- 1 080 p, 30 fps à partir de 1 024 Kb/s
- 720 p, 60 fps à partir de 832 Kb/s
- 720 p, 30 fps à partir de 512 Kb/s

### RÉSOLUTION VIDÉO DES CONTENUS

- Entrée
  - UHD (3 840 x 2160)
  - HD (1 920 x 1 080 p)
  - WSXGA+ (1 680 x 1 050)
  - UXGA (1 600 x 1 200)
  - SXGA (1 280 x 1 024)
  - WXGA (1 280 x 768)
  - HD (1 280 x 720 p)
  - XGA (1 024 x 768)
  - SVGA (800 x 600)

- Sortie
  - UHD (3 840 x 2160)
  - WUXGA (1 920 x 1 200)
  - HD (1 920 x 1 080)
  - WSXGA+ (1 680 x 1 050)
  - SXGA+ (1 400 x 1 050)
  - SXGA (1 280 x 1 024)
  - HD (1280 x 720)
  - XGA (1 024 x 768)
- Fréquence image du contenu
  - 5 à 60 fps (résolution jusqu'à 4K à 15 fps en cours d'appel)

### PARTAGE DE CONTENUS

- Application de contenu Poly
- Apple Airplay
- Miracast
- Entrée HDMI
- Présentations sur tableau blanc

### CAMÉRA

- Zoom numérique 5x
- Angle de vue de 120°
- Résolution de capture UHD 2160p (4K)
- Cadrage automatique des participants

### ENTRÉE AUDIO

- 3 microphones MEMS, plus 2 microphones en 2e commande
- 1 HDMI
- 1 entrée ligne stéréo 3,5 mm\*

### SORTIE AUDIO

- Haut-parleurs stéréo
- 1 sortie ligne stéréo 3,5 mm\*

### AUTRES INTERFACES

- 2x USB-A (3.0)
- 1x USB-C
- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Accès multicanal

### STANDARDS ET PROTOCOLES AUDIO

- Largeur de bande 22 kHz avec Polycom Siren 22, AAC-LD (appels TIP), G.719
- Largeur de bande 14 kHz avec Polycom Siren 14, G.722.1 Annexe C.
- Largeur de bande 7 kHz avec G.722, G.722.1
- Largeur de bande de 3,4 kHz avec G.711, G.728, G.729A

### CONNEXION RÉSEAU

- IPv4
- 1 carte Ethernet 10/100/1G
- Auto-MDIX
- H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbit/s Application Poly Control
- Récupération des paquets perdus Polycom (Lost Packet Recovery) (LPR) de Polycom
- Allocation de la bande passante dynamique
- Taille des paquets (MTU) reconfigurable
- Prise en charge du proxy Web : standard, condensé et NTLM
- SCEP simplifié

# POLY STUDIO X50



## SÉCURITÉ

- Chiffrement multimédia (H.323, SIP) : AES-128, AES-256
- Prise en charge H.235.6
- Accès authentifié aux menus Admin, interface Web et API
- Configuration de la stratégie de mots de passe pour comptes locaux
- Profils de sécurité
- Verrouillage de compte local et de port de connexion
- Paramètres par défaut sécurisés
- Connexion à distance avec prise en charge de TLS
- Authentification externe Active Directory

## OPTIONS

- Kit de fixation VESA
- Support
- Poly TC8

## INTEROPÉRABILITÉ

- Prise en charge des applications tierces natives, notamment Zoom Rooms pour Android
- Tous les fournisseurs de services Cloud via le mode Poly Video App

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Détection automatique de l'alimentation
- Alimentation typique
  - 37 VA @ 120 V @ 60 Hz
  - 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz
- Dissipation thermique moyenne : 65 BTU/h

## CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : de 0 à 40° C
- Humidité en fonctionnement (sans condensation) : de 15 à 80 %
- Température hors fonctionnement : de -40 à 70° C
- Humidité hors fonctionnement (sans condensation) : de 5 à 95 %
- Altitude maximale : 4 876 m

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- 30 L x 4 H x 4 P (pouces)  
762 L x 102 H x 102 P (mm) 2,54 kg

## GARANTIE

- Un an : pièces et main d'œuvre

\*Pris en charge dans la future mise à jour logicielle

Certaines fonctions peuvent être uniquement disponibles avec certaines applications natives ou en mode Poly Video

## EN SAVOIR PLUS

Pour obtenir plus d'informations sur la solution Poly Studio X50, rendez-vous sur [poly.com/studiox](https://poly.com/studiox)